

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 1024Wh

Especificaciones



Ref: EFDELTA3-US

Peso: 12.5 Kg

Potencia Nominal: 1.8 kW

Potencia Máxima: 2.6 kW

Entradas: Solar, AC, CC,

Vida Util: 3000 ciclos

Salidas: 11

Tiempo de descanso: 1 h (Tiempo de carga)



X-Stream



Portable



X-Boost



3 Métodos
de carga



Baterías
LiFePO4

10 años
de uso

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 1024Wh

Descripción

- Gracias a la tecnología mejorada de EcoFlow DELTA 3, puedes recargar completamente tu estación de energía en apenas 56 minutos con una combinación de entrada solar de 500 W y entrada de CA de 1500 W. Además, alcanza el 80% de carga en solo 30 minutos, ideal para quienes necesitan energía rápida y eficiente.
- Expande tu capacidad energética con los paquetes de baterías DELTA 3, DELTA Pro 3 y DELTA 2 Max, permitiendo alcanzar hasta 5 kWh de almacenamiento. La batería adicional DELTA 3 es un 33% más compacta y ligera que la de modelos anteriores, brindándote más energía en menos espacio.
- Construida con celdas de batería LiFePO₄ (LFP), la DELTA 3 ofrece 4.000 ciclos de carga al 80% de capacidad, asegurando una vida útil de hasta 10 años con uso diario. Su diseño con certificación IP65 la protege contra salpicaduras, polvo y aceite, garantizando mayor resistencia en cualquier entorno.
- Con una amplia variedad de puertos, la DELTA 3 permite conectar hasta 13 dispositivos simultáneamente. La tecnología X-Boost admite equipos con un consumo superior a 2600W de forma continua, ideal para emergencias, camping y trabajo en campo.
- Que hay en la caja? Estación de energía portátil EcoFlow DELTA 3, Cable de carga de CA, Cable de carga para automóvil, Cable DC5521 a DC5525, Manual de usuario., Garantía

Certificaciones



Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia



Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 1024Wh

Características

Batería

- **Tipo de celda:** LFP (LiFePO₄ battery)
- **Capacidad:** 1024Wh (50.4V)
- **Ciclo de vida:** Más del 80 % de capacidad después de 4000 ciclos
- **Temperatura de descarga:** -10 °C a 45 °C (14 °F-113 °F)
- **Temperatura de carga:** 0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)

Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **Carga de alimentación de entrada:** 100-120 V 15 A (50 Hz/60 Hz)
- **Potencia de entrada de carga de CA:** 1800 W, 2200 W (sobretensión de 3600 W) con X-Boost
- **Entrada de carga solar:** 500 W máx. 11 V-60 V 15 A
- **Entrada del cargador de automóvil:** 12 V 8 A máx.

Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

- **5 Salidas de CA:** 120 V
- **2 Salidas USB-A:** 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W máximo por puerto, total 36 W
- **2 Salida USB-C:** 5 V / 9 V / 12 V / 15 V, 3 A máx., 20 V, 5 A máx., 100 W máx. por puerto, total 200 W
- **2 Salida DC5521:** 12,6 V, 3 A máx.
- **1 Potencia de salida del automóvil:** 12,6 V, 10 A, 126 W máx.

Otros

- **Dimensiones:** 40cm (Largo) x 20cm (Ancho) x 31cm (Alto)
- **Peso:** 12.5 Kg

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia



Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 1024Wh

Medidas



Tiempo de carga



AC Conexión Pared

1 h
(1200W)



Panel Solar

3 - 6 h
(400W)



Cargador Carro

1,3 h

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

ECOFLOW

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 1024Wh

Usos

StarlinkMini (25w): 35 Horas

StarlinkStandard (70w): 12 Horas

Modem (15w): 58 Horas

Iluminación (4 Bombillos) (48w): 18 Horas

CCTV(1DVR + 4 Cámaras) (34w): 26 Horas

Celular (15w): 58 Cargas

Laptop (50w): 17 Cargas

Ventilador (70w): 12 Horas

TV 55" (100w): 9 Horas

Nevera 400 Litros (90w): 10 Horas

Cafetera (1000w): 1 Hora

Taladro (800w): 1 Hora

Valores de Referencia



Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

ECOFLOW
tienexenergy

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 1024Wh

Especificaciones Técnicas

Capacidad
1024Wh

Salida 12V
3 puertos, 126W

UPS
<20ms

Peso
12 kg

Potencia AC
6 Puertos, 1800W

Entrada AC
1500W, 56 min 100%

Batería
LFP, 4000 ciclos al 80%

Garantía
5 años

X-Boost
2200W

Entrada Solar
500W, 11 - 60V, 15A

Dimensiones
40 x 21,1 x 28,1 cm

Ruido
30 dB/600W,
40dB/1200W

USB-A
4 puertos, 12W

12V Vehículo
100W Max

USB-C
2 puertos, 100W

Batería Extra
1024Wh, 2048Wh,
4000Wh

DELTA 3



Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia