

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3 4096Wh

Especificaciones



Ref: EFD521

Peso: 51.5 Kg

Potencia Nominal: 4 kW

Potencia Máxima: 6 kW

Entradas: CA, solar, estación EV, CC (12V/24V), batería adicional, generador

Vida Util: 10 años 4000 ciclos al 80% de capacidad

Salidas: 16


Ampliable: Hasta 2 baterías de 4000Wh



X-Stream



Capacidad Expandirse



X-Boost

6 Metodos
de Carga

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3 4096Wh

Descripción

- Potente y versátil: salida de una sola unidad de 4000 W para alimentar prácticamente todos tus electrodomésticos.
- Capacidad ampliable: de 4 a 12 kWh, adaptada a tus necesidades de energía.
- Funcionamiento silencioso: tan solo 30 dB (electrodomésticos de menos de 2000 W).
- Fácil de usar: diseño plug-and-play para disfrutar de una configuración sin complicaciones.
- Carga rápida: carga hasta el 80 % en solo una hora.
- Múltiples métodos de carga: admite métodos de carga combinados para proporcionar la máxima flexibilidad.



Certificaciones



Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3 4096Wh

Características

Batería

- **Capacidad:** 4096 Wh
- **Tipo de celda:** Iones de litio (LFP)
- **Vida Útil:** 4000 ciclos de carga y descarga al 80% de capacidad
- **Batería extra:** Soporta hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro 3 / baterías adicionales inteligentes DELTA Pro Generador
- **Sistemas de protección:** BMS. El sistema de administración de batería (BMS) de última generación, monitorea y protege al equipo de sobretensiones, cortocircuitos y altas temperaturas, extendiendo su vida útil al máximo.

Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **Carga de alimentación de entrada:** 200-240 V
- **Entrada de carga de CA:** ~ 12,5 A, 50/60 HZ 2900 W máx.
- **Entrada de carga del vehículo:** 12 V 8 A máx. 48 V 20 A máx.
- **Entrada de carga solar: 2600 W, 2 puertos:**
Entrada Alto Voltaje: 30-150 V / 15 A, 1600 W máx.
Entrada Bajo Voltaje: 11-60 V / 20 A, 1000 W máx.

Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

- **Salida de CA (7x):** 4000 W máx. (Pico de 8000 W)
- **Potencia máxima del dispositivo admitida por X-Boost:** 6000W
- **Salida USB-A (2x):** 5 V 2,4 A 9 V 2 A 12 V 1,5 A 18 W máx.
- **Carga rápida USB-A (2x):** 5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 18W Máx.
- **Salida USB-C (2x):** 5/9/12/15/20V 5A 100W Máx.
- **Salida DC5521 (1x):** 5 A máx.
- **Salida del cargador de coche (1x):** 12,6 V / 30 A 378 W en total
- **Puerto Anderson (1x):** 30 A máx.

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3 4096Wh

Medidas



41 cm

69.3 cm



34.1 cm

Tiempo de carga

✓ Toma de CA (pared):

⌚ ~1.4 horas con carga máxima de 2900 W.

☀️ Paneles solares:

⌚ ~1.7 – 2.5 horas (con entrada máxima de 2600 W y buena luz solar).

🚗 Cargador de vehículo (12V/24V):

⌚ ~36 horas (12V) o ~18 horas (24V).

🔌 Estación de carga para EV (EV X-Stream):

⌚ ~1.2 horas (hasta 3400 W de entrada con adaptador especial).

🔋 Batería adicional

EcoFlow (expande la capacidad de la estación de energía: de 4 a 12 kWh)

🔥 Generador inteligente EcoFlow (gasolina o dual fuel):

⌚ ~1.8 – 2.5 horas, dependiendo de condiciones y nivel de carga.

Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3 4096Wh

Usos

 Starlink Mini (25w): 156 Horas

 CCTV(1DVR + 4 Cámaras)(34w): 100 Horas

 TV 55" (100w): 34 Horas

 Starlink Standard (70w): 49 Horas

 Celular (15w): 227 Cargas

 Nevera 400 Litros (90w): 38 Horas

 Modem (15w): 27 Horas

 Laptop (50w): 68 Cargas

 Cafetera (1000w): 4 Hora

 Iluminación (4 Bombillos) (48w): 71 Horas

 Ventilador (70w): 49 Horas

 Taladro (800w): 4 Hora

*LOS TIEMPOS DE USO Y DURACIÓN DE LA ESTACIÓN PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL CONSUMO DE CADA ELECTRODOMÉSTICO.

Especificaciones

Capacidad
4000Wh

Salida 12V
3 puertos, 378W

Batería Extra
Hasta 2 baterías de 4000Wh

Dimensiones
41 x 34,1 x 69,3 cm

Potencia AC
5 Puertos 110V,
2 Puertos 220V, 4000W

Entrada AC
1800W, 2,7h min 100%

UPS
<10ms

Garantía
5 años

X-Boost
6000W

Entrada Solar
HPV: 30 - 150V 1600W,
LPV: 11 - 60V 1000W

Batería
LFP, 4000 ciclos al 80%

Ruido
30 dB/600W,
40dB/1200W

USB-A
2 puertos, 12W

12V Vehículo
100W Max

Peso
51,5 kg

USB-C
2 puertos, 100W

Cargador EV
Nivel 1 o Nivel 2, 4000W

DELTA PRO 3



Contacto

EcoFlow Colombia
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
www.ecoflowcolombia.com.co
Bogotá, Colombia